

2026 TRAXTER XU HD11 T ABS



NYCKELEGENSKAPER

- Open-4Lok främre differential och ABS-system
- Dynamisk servostyrning (DPS)
- Bromshållningsmekanism
- 65 tum bred med välvda dubbla A-armar och krängningshämmarstag
- 2 041 kg (4 500 lb) vinsch med syntetlina
- Heltäckande robust bukskydd i HMW-plast
- Hårt helt tak
- LED-strålkastare och LED-baklyktor med backljus
- Full värmare
- Varningsblinkers
- EU-godkända speglar på höger och vänster sida
- Signalthorn med reglerade för körriktningsvisare
- Sätessensor
- Hastighetsbegränsare: 40–60 topphastighet (km/h)
- ABS-system

MOTOR	HD11
Typ	95 hk/70 lb-ft Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cc, trecylindrig, vätskekyld
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med Quick Response System X (QRS-X), högt luftflöde och elektroniskt drivremsskydd L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/ 2WD/ 4WD med Open-4Lok främre differential och ABS-system
Körassistans	CVT motorbroms Lägen för Sport/ Normal/ Arbete Hastighetsbegränsare
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvda dubbla A-armar med krängningshämmarstag/ 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
Fjädring bak	Välvda dubbla A-armar/ 30,5 cm (12 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Trail King 2-däck 27 x 9/11 x 14 tum
Hjul	14 tum gjuten aluminium

BROMSAR	
Fram	Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok (32 mm)
Bak	Dubbla 236 mm skivbromsar med hydrauliskt enkelkolvsok (32 mm)
Andra	Bromshållningsmekanism

MÅTT/KAPACITET	
Bur	Profilerad störbur, ROPS-godkänd
Uppskattad torrvikt *	857 kg (1 890 lb)
L x B x H	312 x 165 x 206 cm (122,7 x 65 x 81 tum)
Axelavstånd	216 cm (85 tum)
Markfrigång	35,6 cm (14 tum)
Lastboxmått	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 tum)
Lastboxkapacitet	454 kg (1 000 lb)
Baklämnens belastningskapacitet	113,4 kg (250 lb)
Förvaringskapacitet	Väderresistent handskfack ovanför mätare Väderresistent handskfack för passagerare med USB-C-, USB-A- och likströmsuttag Fack och förvaringsutrymme i nedre delen av instrumentpanelen 14 L (3,7 gal) löstagbart fack under sätet
Dragkapacitet	1 111 kg (2 450 lb)
Lastkapacitet	680 kg (1 500 lb)
Tank	45 L (11,9 gal)
Max. antal personer	3

FUNKTIONER	
Instrumentering	4,5 tum bred digital display med knappsats
Batteri	400 CCA (30 Ah)
Generator	650 W
Anslutning	USB-uttag DC-uttag typ tändare
Stölskyddssystem	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
Belysning	LED-strålkastare LED-baklyktor med varningsblinkers Signatur-LED
Vinsch	2 041 kg (4 500 lb) vinsch med syntetlina
Säte	Justerbart förarsäte 60/40 förstärkt
Ratt	Premiurratt med knappsatsutrymme Justerbar rattens lutning
Skydd	Heltäckande robust bukskydd i HMW-plast Dörrsäkerhetsnät Nedre främre stänkskärm
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.